

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



Производитель: SK Tuote Oy, Kauppatie 9, 65610 Mustasaari, FINLAND

VILPE® RHS 80-100-120-140 уплотнитель



Сертификаты

**соответствия
пожарной безопасности
ISO 9001:2008**

Артикул

Цвет

71094

черный

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Назначение и область применения

VILPE® R- RHS резиновые уплотнители для герметичной проводки труб, опор рекламных щитов, флагштоков, кабелей и т.д. через битумную кровлю. Используются для уплотнения квадратных в сечении объектов.

Комплект: RHS уплотнитель (RHS металлические хомуты подбираются по размеру сечения и приобретаются отдельно).

Технические характеристики

- | | |
|--------------------|---------------|
| • кв. сечение | 80-140 мм |
| • ширина фланца | 150 мм |
| • вес нетто/брутто | 0,82/1,051 кг |

Сырье: ЭПДМ -резина

Характеристики материала:

- | | |
|--|---|
| • по горючести | группа Г2 (умеренногорючие) |
| • по воспламеняемости | группа В2 (умеренно-воспламеняемые) |
| • по скорости распространения пламени по поверхности | группа РП2 (слабо-распространяющие) |
| • устойчив к воздействию: | метеоусловий
ультрафиолета
кислот и щелочей |
| • температура использования | |
| постоянная: | до +90°C |
| временная: | до +150°C |

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Указания по монтажу

При монтаже изделий на кровле соблюдать осторожность и правила техники безопасности.

1. Замерить диаметр выводимой трубы. Срезать до нужного диаметра верхнюю часть уплотнителя (согласно маркировке на уплотнителе).
2. Фланец уплотнителя установить на нижний слой кровельного материала. Место установки уплотнителя залить горячим битумом и плотно прижать к нему фланец уплотнителя. Максимальная температура битума 240° С.
3. При однослойной битумной гидроизоляции, под уплотнитель горячим битумом крепят дополнительный кусок кровельного материала битумным слоем наверх. Края куска должны на 30 см выступать за края фланца.
4. Приклеить или наплавить верхний слой гидроизоляции, вырезав в нем отверстие максимально близко к уплотнителю.
5. Верхний край уплотнителя прижать к трубе хомутом.

В районах со снежными зимами на кровле выше изделия установить снегозадержатель или другую защиту.

Изделия нельзя устанавливать в разуклонках и других местах с повышенным уровнем воды. Вблизи изделий не должна скапливаться вода.

Изделия нельзя устанавливать рядом с предметами, которые могут отрицательно влиять на функции, цвет или использование изделий.

Указания по эксплуатации и техническому обслуживанию

Изделие должно эксплуатироваться по назначению.

Техническое обслуживание заключается в очистке поверхности изделия от грязи и мусора.

Условия хранения и транспортировки

Изделия не относятся к категории опасных грузов, что допускает их перевозку любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

При железнодорожных и автомобильных перевозках изделия допускаются к транспортировке только в крытом подвижном составе.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Обращаться с товаром с соответствующей осторожностью, избегая ударов и вмятин.

Изделия должны храниться в упаковке предприятия -изготовителя.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие VILPE® RHS 80-100-120-140 резинового уплотнителя требованиям безопасности при условии соблюдения правил и ограничений при монтаже, эксплуатации и обслуживании изделий. При нарушении данных правил или отклонении от них, SK Tuote Oy аннулирует гарантию на изделие.

Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя.

Гарантийный срок:

- техническая гарантия -20 лет с даты продажи изделия.
- эстетическая гарантия -10 лет с даты продажи изделия.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:

- нарушения паспортных режимов хранения, монтажа, эксплуатации и обслуживания изделия;
- ненадлежащей транспортировки и погрузочно-разгрузочных работ;
- повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя;
- наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс-мажорными обстоятельствами;
- наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия.

Условия гарантийного обслуживания

- Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока.
- Неисправные изделия в течение гарантийного срока ремонтируются или обмениваются на новые бесплатно.
- Вопросы гарантийного ремонта, рекламаций и претензий к качеству изделий решаются в соответствии с «Положением о рекламации».