

Крепление для гипсокартона KLA мет.+шуруп

АРТИКУЛ SORMAT 75920

Самонарезающее металлическое крепление для гипсокартонных стен

- Огнестойкий самонарезающий анкер для стен из стандартного, двойного и композитного гипсокартона и МДФ.
- Просверлите отверстие 8 mm для крепления в МДФ и двойной гипсокартон.
- Самый быстрый способ закрепить легкие предметы. Не нужен специальный инструмент, только отвертка PZ2. Установите заподлицо с поверхностью листа, не перезатягивайте.
- Снабжено оцинкованным шурупом 4,5 x 35 mm. Также можно использовать с другими подходящими шурупами по дереву и ДСП, саморезами и шурупами с крюком и петлей.
- Оцинкованный - для сухих помещений и временных креплений на улице.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Фотографии
- Картины
- Светильники

ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ

Другие артикулы	SNRO 1357080 / LVI 3253375
Материал	Оцинковка под давлением
Упаковка	упак.: 100 / опт.кор.: 1000 / паллет: 24000
Вес	6.3 kg / 1000

МАТЕРИАЛ ОСНОВАНИЯ

ТАКЖЕ ПОДХОДИТ ДЛЯ

- Гипсокартонный лист
- Гипсокартонный лист композит

- Вешалки
- Электромонтаж

Технические данные

ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ

Длина	31
макс.толщина прикрепляемого материала (T_{fix})	12
мин.толщина листа ($T_{sheet, min}$)	9
Свободное пространство за листом	19
Подходящие шурупы Диаметр	4,5 x 35

Рабочие характеристики

Материал основания	Тип нагрузки	Направление нагрузки	Значение нагрузки
All			
Гипсокартонный лист стандартный, толщина 12,5 мм	N_{Rec}		0.08 kN
Гипсокартонный лист композит, толщина 12,5 мм	N_{Rec}		0.08 kN

Монтаж

