

Крепление для гипсокартона KLA нейлон+шуруп

АРТИКУЛ SORMAT 75921

Самонарезающие крепление для гипсокартонных стен

- Самонарезающий нейлоновый анкер для стандартных и двойных гипсокартонных стен.
- Самый быстрый способ закрепить легкие предметы. Не нужен специальный инструмент, только отвертка PZ2. Установите заподлицо с поверхностью листа, не перезатягивайте.
- Снабжено оцинкованным шурупом 4,5 x 35 mm. Также можно использовать с другими подходящими шурупами по дереву и ДСП, саморезами и шурупами с крюком и петлей.
- Условия использования связаны с материалом шурупа: оцинкованный - для сухих помещений и временных креплений на улице; горячеоцинкованный/MG и A2 - для сухих и влажных помещений, на улице только в сельской местности; A4 - в помещении, на улице и в индустриальной зоне.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ

Другие артикулы	SNRO 1357082 / LVI 3253372
Материал	Полиамид
Упаковка	упак.: 100 / опт.кор.: 1000 / паллет: 24000
Вес	4.0 kg / 1000

ПРИМЕНЕНИЕ

МАТЕРИАЛ ОСНОВАНИЯ

- Фотографии
- Картины
- Светильники
- Вешалки
- Электромонтаж

ТАКЖЕ ПОДХОДИТ ДЛЯ


- Гипсокартонный лист

Технические данные

ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ

Длина	37
макс.толщина прикрепляемого материала (T_{fix})	12
мин.толщина листа ($T_{sheet, min}$)	9
макс.толщина листа ($T_{sheet, max}$)	13
Свободное пространство за листом	24
Подходящие шурупы Диаметр	4,5 x 35

Рабочие характеристики

Материал основания	Тип нагрузки	Направление нагрузки	Значение нагрузки
Гипсокартонный лист стандартный, толщина 12,5 мм	N_{Rec}		0.08 kN

Монтаж

