



Основные характеристики

Серия продукта	Unica
Серия	Unica
Применение устройства	Монтаж
Тип продукта или компонента	Рамка
Наименование	Unica Basic
Количество мест	1-постовая
Монтаж	Защёлкивание
Оттенок цвета накладки	Белый
Декоративный цвет	White

Дополнительные характеристики

Материал	ASA + PC рамка
Стандарты	EN 60669-1
Высота	80 мм
Ширина	85 мм
Глубина	14 мм
Масса продукта	0.015 кг
Сегмент рынка	Рынок жилья Малые коммерческие предприятия

Условия эксплуатации

Степень защиты IK	IK01
Степень защиты IP	IP20
Характеристики окружающей среды	Белизна Масло Ацетон Аммиак Жидкое мыло Стойкий к УФ Спирт Жидкий стеклоочиститель

Вопросы сохранности окружающей среды Не содержащий галогенов

Экологичность предложения

Статус долгосрочного предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0610 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину
Экологический профиль продукта	Доступно Эксплуатационные характеристики
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---