



Основные характеристики

Серия продукта	Unica
Серия	Unica
Применение устройства	Монтаж
Тип продукта или компонента	Рамка
Наименование	Unica Basic
Количество мест	2-постовая горизонтальная ориентация
Монтаж	Защёлкивание
Оттенок цвета накладки	Слоновая кость
Декоративный цвет	Слоновая кость

Дополнительные характеристики

Материал	ASA + PC рамка ASA + PC decorative frame
Стандарты	EN 60669-1
Высота	80 мм
Ширина	156 мм
Глубина	14 мм
Расстояние между центрами	71 мм
Масса продукта	0.029 кг
Сегмент рынка	Малые коммерческие предприятия Рынок жилья

Условия эксплуатации

Степень защиты IK	IK01
Степень защиты IP	IP20
Характеристики окружающей среды	Ацетон Бензин Жидкий стеклоочиститель Аммиак

Спирт
Белизна
Масло
Стойкий к УФ
Жидкое мыло

Вопросы сохранности окружающей среды


Не содержащий галогенов

Экологичность предложения

Статус долгосрочного предложения

Продукт категории Green Premium

Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)

Соответствует - с 0610 - Декларация о соответствии Schneider Electric
 [Декларация о соответствии Schneider Electric](#)

Регламент REACH

Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину
[Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину](#)

Экологический профиль продукта

Доступно
 [Эксплуатационные характеристики](#)

Инструкция по утилизации продукта

Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период

Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки