



### Основные характеристики

Серия продукта	Unica
Серия	Unica
Применение устройства	Монтаж
Тип продукта или компонента	Рамка
Наименование	Unica Basic
Количество мест	5-постовая горизонтальная ориентация
Монтаж	Защёлкивание
Оттенок цвета накладки	Белый

### Дополнительные характеристики

Стандарты	EN 60669-1
Высота	80 мм
Ширина	373 мм
Глубина	14 мм
Сегмент рынка	Малые коммерческие предприятия Рынок жилья

### Условия эксплуатации

Степень защиты IK	IK01
Степень защиты IP	IP20
Характеристики окружающей среды	Жидкий стеклоочиститель Белизна Бензин Аммиак Масло Жидкое мыло Ацетон Спирт Стойкий к УФ
Вопросы сохранности окружающей среды	Не содержащий галогенов

## Экологичность предложения

Статус долгосрочного предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0852 - Декларация о соответствии Schneider Electric <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a>
Регламент REACH	Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину <a href="#">Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину</a>
Экологический профиль продукта	Доступно <a href="#">Эксплуатационные характеристики</a>
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

## Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---