



Основные характеристики

| | |
|-------------------------------------|---|
| Серия продукта | Unica |
| Серия | Unica |
| Применение устройства | Сигнализация |
| Тип продукта или компонента | Электронный звонок |
| Наименование | Unica (стандартный дизайн) |
| Комплектация изделия | Механизм с монт. рамкой из сплава zamak |
| [Ue] номинальное рабочее напряжение | 230 В переменный ток, 50/60 Гц |
| Количество модулей | 2 модуля |
| Монтаж | Винты |
| Оттенок цвета | Слоновая кость (RAL 9010) |
| Сегмент рынка | Малые коммерческие предприятия Рынок жилья |

Дополнительные характеристики

| | |
|--------------------------------------|--|
| Потребляемый ток | 14 мА |
| Тип настройки | 5 программируемых мелодий |
| Тип монтажа | Скрытый |
| Соединения – клеммы | Винтовые зажимы |
| Акустический уровень | 70 dB/1m |
| Сечение кабеля | 0.75...1.5 mm ² (flexible) 0.75...1.5 mm ² (rigid) |
| Подсоединенные принадлежности | 10 стандартных кнопок, соединенных параллельно 3 включенных параллельно световых индикатора |
| Материал | Центре пластины : ASA + PC Монт. рама : сплав zamak |
| Стандарты | IEC 62080 |
| Сертификация продукта | CE |
| Рабочая температура окружающей среды | 15...30 °C |

| | |
|---|-----------|
| Температура окружающей среды при хранении | 0...35 °C |
| Глубина монтажа | 33 мм |
| Глубина | 44 мм |
| Ширина | 45 мм |
| Высота | 45 мм |
| Масса продукта | 0.1489 кг |

Условия эксплуатации

| | |
|--------------------------------------|---|
| Степень защиты IK | IK01 |
| Степень защиты IP | IP20 |
| Характеристики окружающей среды | Жидкий стеклоочиститель Бензин Аммиак Стойкий к УФ Спирт Масло Ацетон Жидкое мыло Белизна |
| Вопросы сохранности окружающей среды | Не содержащий галогенов |

Экологичность предложения

| | |
|--|---|
| Статус долгосрочного предложения | Продукт категории Green Premium |
| Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели) | Соответствует - с 0702 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric |
| Регламент REACh | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину |
| Экологический профиль продукта | Доступно Эксплуатационные характеристики |
| Инструкция по утилизации продукта | Не требует специальных действий для утилизации |

Гарантия на оборудование

| | |
|--------|---|
| Период | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|--------|---|