

MESON

Бюджетное решение – без слепящего эффекта и видимой пульсации.



Основные особенности и преимущества:

- **Пластиковый корпус** (45–47 мм).
- Клеммная колодка и драйвер интегрированы в корпус **для простоты установки.**
- **Большая площадь рассеивателя** для равномерного распределения светового потока.
- Светодиодная технология позволяет **экономить до 30%** на счетах за электричество.
- Доступны версии на **3000 К и 6500 К.**
- Гарантия **1 год.**



Наименование светильника	Код заказа	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Срок службы L70B50@25 °С, часов	Размеры (диаметр), мм
59441 MESON 080 3.5W 40K WH recessed LED	915005745401	3,5	270	4000	15 000	80
59444 MESON 080 6W 40K WH recessed LED	915005746001	6	420	4000	15 000	80
59447 MESON 090 5W 40K WH recessed LED	915005747201	5	370	4000	15 000	90
59448 MESON 105 7W 40K WH recessed LED	915005746601	7	720	4000	15 000	105
59449 MESON 105 9W 40K WH recessed LED	915005746901	9	650	4000	15 000	105
59452 MESON 125 9W 40K WH recessed LED	915005747801	9	650	4000	15 000	125
59464 MESON 125 13W 40K WH recessed LED	915005748101	13	960	4000	15 000	125
59466 MESON 150 17W 40K WH recessed LED	915005748701	17	1300	4000	15 000	150
59469 MESON 175 21W 40K WH recessed LED	915005749701	21	1500	4000	15 000	175
59471 MESON 200 24W 40K WH recessed LED	915005749901	24	1820	4000	15 000	200



Наименование светильника	Код заказа	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Срок службы L70B50@25 °С, часов	Размеры (Д x Ш), мм
59451 MESON 105 9W 40K WH SQ recessed	915005747501	9	650	4000	15 000	105 x 105
59465 MESON 125 13W 40K WH SQ recessed	915005748401	13	960	4000	15 000	125 x 125
59467 MESON 150 17W 40K WH SQ recessed	915005749001	17	1300	4000	15 000	150 x 150

SmartBright DN027B



Легкий, компактный и простой в установке светодиодный светильник, заменяющий традиционные светильники с компактными люминесцентными неинтегрированными лампами.

Основные особенности и преимущества:

- Компактный тонкий алюминиевый корпус (33 мм) и небольшой вес (до 450 г) обеспечивают **простоту установки и безопасность эксплуатации.**
- Интегрированный драйвер обеспечивает **легкость подключения.**
- Широкий выбор размеров – возможность **установки в любой потолок**, даже с самым узким запотолочным пространством.
- **Без пульсации.**
- Светодиодная технология позволяет **экономить до 40%** на счетах за электричество.
- Гарантия **2 года.**



Наименование светильника	Код заказа	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Срок службы L70B50@25 °С, часов	Монтажный диаметр, мм
DN027B LED6/NW D90 RD	911401810097	7	600	4000	20 000	90
DN027B LED9/NW D125 RD	911401811297	11	900	4000	20 000	125
DN027B LED12/NW D150 RD	911401812197	15	1200	4000	20 000	150
DN027B LED15/NW D175 RD	911401812797	18	1500	4000	20 000	175
DN027B LED20/NW D200 RD	911401813397	23	2000	4000	20 000	200



Наименование светильника	Код заказа	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Срок службы L70B50@25 °С, часов	Монтажный диаметр, мм
DN027B LED6/NW L100 SQ	911401813997	7	600	4000	20 000	100 x 100
DN027B LED9/NW L125 SQ	911401814597	11	900	4000	20 000	125 x 125
DN027B LED12/NW L150 SQ	911401815497	15	1200	4000	20 000	150 x 150