



SmartBright LED Floodlight

BVP176 LED190/NW 200W WB GREY CE

LED module 19000 lm

Универсальный прожектор SmartBright LED Floodlight, разработанный для существенной экономии электроэнергии, — это идеальное решение для разнообразного прожекторного освещения. Изделие соответствует применимым стандартам в сфере эффективности и безопасности, обеспечивая надежную долговременную эффективность.

Данные о продукции

Общая информация	
Код лампового семейства	LED190 [LED module 19000 lm]
Цвет источника света	Нейтральный белый 740
Сменный источник света	No
Драйвер в комплекте	Yes
Тип оптического плафона / линзы	PC-UV [Polycarbonate bowl/cover UV-resistant]
Распределение света светильника	30° x 80°
Соединение	Проволочные выводы/провода
Кабель	Cord 0.6 m without plug
Класс защиты по МЭК	Класс безопасности I
Знак пожароопасности	F [For mounting on normally flammable surfaces]
Маркировка CE	CE mark
Метка ENEC	-
Постоянная светоотдача	No
Количество продуктов на прерывателе	13

LED engine type	LED
Эксплуатационные и электрические характеристики	
Входное напряжение	220 to 240 V
Входная частота	50 или 60 Hz
Пусковой ток	11,5 A
Время пуска	0,077 ms
Коэффициент мощности (мин.)	0.9
Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность изменения яркости света	No
Механические компоненты и корпус	
Материал корпуса	Литой алюминий
Материал оптической крышки/линзы	Поликарбонат
Монтажное устройство	MBA [Mounting bracket adjustable]
Форма оптической крышки / линзы	Flat

SmartBright LED Floodlight

Покрытие оптической крышки / линзы	Матовое
Общая длина	390 mm
Общая ширина	287 mm
Общая высота	62 mm
Effective projected area	0,102 m ²

Соответствие требованиям и область применения

Код защиты от проникновения	IP65 [Защита от попадания пыли, защита от струй]
Код степени защиты от механических воздействий	IK07 [2 J reinforced]

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Начальная светоотдача	19000 lm
Допустимое отклонение светового потока	+/-10%
Начальная эффективность освещения светодиода	95 lm/W
Нач. корр. цветовая температура	4000 K


Нач. индекс цветопередачи	>70
Начальная цветность	SDCM<7
Начальная входная мощность	200 W
Допустимое значение потребляемой мощности	+/-10%

Данные об изделии

Полный код продукта	871016331967499
Название продукта для заказа	BVP176 LED190/NW 200W WB GREY CE
EAN/UPC — продукт	8710163319674
Код заказа	911401629204
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор— упаковок на внешний короб	3
Материал № (12NC)	911401629204
Вес нетто (шт.)	4,400 kg



Чертеж размеров



BVP173/174/175/176 Smartbright

